

## AMS 29

Viergelenker mit ausgewogen-sportlicher Geometrie und klassischem Erscheinungsbild mit allen Vorteilen der größeren 29er Laufrädern.

## RAHMEN

- » 7005er High Performance Aluminium, 3-fach konifiziert, AGR - Geometry
- » AGR - Geometry - die Wendigkeit und Agilität eines 26 Zoll Mountainbikes kombiniert mit den hervorragenden Laufeigenschaften eines 29ers
- » Sämtliche Rohre im Hydroforming Verfahren gefertigt - Stabilität bei weniger Materialeinsatz
- » Size Tuned Kinematic 4-Gelenk-Federungstechnologie
- » Mehr Bewegungsfreiheit durch abgesenktes Oberrohr u. niedrige Überstandshöhe
- » Direct mount Umwerfer - für perfekte Schaltpräzision in jedem Gelände und um einen kurzen Radstand zu ermöglichen
- » Efficient Ride Control Active Link - Besonders verwindungssteifer, einteiliger Umlenkhebel
- » Hauptlager: 2 gedichtete Rillenkugellager, Rillenkugellagerung: FSP 4-Link 2-f./Umlenkhebel an Sitzstrebe 1-f./Umlenkhebelwelle 4-f. - bessere Stabilität
- » CNC-gefräste u. kalt geschmiedete Rahmenanbauteile im Bereich der Lageraufnahme für hohe Steifigkeit u. gute Ableitung der Bremswärme
- » Fox Custom-Set-Up am Dämpfer - auf STK-Kinematik optimiert
- » Antrieb unabhängig von Sag-Stellung - komfortabel abstimmbare ohne Negativeinflüsse
- » FSP 4-Link zur Vermeidung von Pedalrückschlag
- » Besonders verwindungssteife 3D Ausfallenden
- » Frame Save System - austauschbares Schalttauge mit Gewinde im Schalttauge
- » Voll-integrierte Schaltzüge im Hauptrahmen

## AUSSTATTUNG

- » Sattelstütze voll versenkbar
- » Flaschenhaltermontage an Sitzrohr und Unterrohr möglich
- » Oberfläche mehrschichtig nasslack-versiegelt
- » Entspricht neuen EU-Normen - nach Velotech DINplus getestet
- » Verfügbare Größen: 17", 19", 21", 23"
- » Fox Fl20 RL 29 Evolution Luftgabel - Zugstufendämpfung, Federweg 120mm, Lockout
- » Manitou Radium Expert Luftdämpfer mit Zugstufeneinstellung u. Lockout-Funktion, einstellbare Zugstufendämpfung
- » Shimano 3x10 Schaltkomponenten mit Shimano Deore XT Schaltwerk
- » Hayes Stroker Ryde hydr. Scheibenbremse
- » Bremsscheiben: VR 180mm // HR 180mm
- » Sunringle Radium 29 Systemlaufräder - leichte u. stabile industriegelagerte Laufräder, X-12 HR Achse, QR VR-Achse
- » Schwalbe Nobby Nic Kevlar 29 Fatreifen - Besonders leicht m. geringem Rollwiderstand u. optimaler Traktion
- » Easton EA30 Vorbau, Easton EA30 Oversized-Lenker, Easton EA30 Sattelstütze
- » Selle Italia X1 - sportlich-komfortabler Sattel

## EMPFEHLUNG

- » Dämpfereinstellung ca. 25% Negativfederweg

## ERSATZTEILE

- » Schalttauge
- » Neoprene Chainstayprotection
- » Lagersatz / Lagersätze
- » Kabelstopper Unterrohr

## SPECS

## RAHMEN

## GRÖSSE

## GABEL

## DÄMPFER

## STEUERSATZ

## VORBAU

## LENKER

## GRIFFE

## SCHALTWERK

## UMWERFER

## SCHALTHEBEL

## BREMSANLAGE

## KURBELGARNITUR

## LAUFRADSATZ

## REIFEN VORNE

## REIFEN HINTEN

## SCHLÄUCHE

## PEDALE

## SATTEL

## SATTELSTÜTZE

## SATTELKLEMME

## GESAMTGEWICHT \*

## ART.NR.

HPA 7005 Advanced Hydroform ERC Triple Butted, Agile Ride Geometry, X-12

17", 19", 21", 23"

Fox Evolution 32 Float 29 RL, 120mm, Lockout

Manitou Radium Expert 200x51mm length, Lockout

FSA Orbit Z-T-R

Easton EA30 Oversized

Easton EA30 Lowrider Oversized

CUBE Performance Grip

Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed

Shimano SLX FD-M661-10 Direct Mount, 10-speed

Shimano Deore SL-M591 Rapidfire-Plus, 10-speed

Hayes Stroker Ryde hydr. discbrake (180/180mm)

Shimano FC-M552 2-Piece 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed

Sun Ringle Radium wheelset, 32 spokes, QR / X12

Schwalbe Nobby Nic Kevlar Triple Compound 29x2.25

Schwalbe MTB SV19 29

ohne

Selle Italia X1

Easton EA30 31.6mm

Scape Varioclose 34.9mm

13.1 kg

363100

hpc SUPER

size tuned KINEMATIC

advanced TWIN MOLD

FOX CUSTOMIZED SETUP

efficient ride CONTROL

ARG ASKLE RIDE GEOMETRY

super competition RACING

integrated cable ROUTING

all mountain SYSTEM

integrated POST MOUNT

FSS FRAME SAVE SYSTEM

fsp 4 LINK

wet paint SURFACE

TS TRAPERED STEERER

press fit BB

X12 THROUGH HUB