

# M 1700 SPLINE<sup>®</sup> 25


Regen, nasser Boden, Steine, Wurzeln. Die tubeless Reifen finden irgendwie den Grip. Das M 1700 SPLINE 25 wird mit tubeless Felgenband und Ventilen geliefert, exakt das richtige Gerät für anspruchsvolle Trails. Die breite Felge gibt dem Reifen das entscheidende Quäntchen an Support, während das Ratchet System Freilaufsystem auch unter den widrigsten Umständen sicheres Einrasten garantiert. Das geringe Gewicht hilft dir schliesslich schnell wieder am Start des Trails zu sein, wo das Hin und Her zwischen Rutschen und Grip von neuem beginnt.

## GEWICHT PRO SET

Ab 1620 g

## EVP PRO SET €

Ab € 628.00



# PRODUKT DETAILS

<b>WERKSTOFF</b> Aluminum	<b>MAULWEITE</b> 25 mm	<b>ÄUSSERE BREITE</b> 30 mm	<b>FELGENTYP</b> Clincher
<b>KLEBERART</b> Waterslide	<b>NABENTYP</b> 350	<b>SPEICHEN</b> DT competition® straightpull	<b>NIPPEL</b> DT ProLock Squorx ProHead alu
<b>BREMSSYSTEM</b> Disc Center Lock	<b>SPEICHENMUSTER</b> 3-cross (1:1)	<b>MAX. SYSTEMGEWICHT</b> 120 kg	<b>ASTM KLASSIFIZIERUNG</b> 4
<b>ZUBEHÖR</b> Tubeless tape 27 mm Tubeless valve MTB 32 mm IS 6-bolt adapter MTB			

584 MM (27.5" / 650B)				
Attribute	FRONT WHEEL	FRONT WHEEL	REAR WHEEL	REAR WHEEL
Achssystem	15 mm Thru axle	15 mm Thru axle	12 mm Thru axle	12 mm Thru axle
Einbaubreite	100 mm	110 mm Boost	142 mm	142 mm
Nettogewicht	802 g	807 g	936 g	912 g
Lauftraddurchmesser	584 mm (27.5" / 650B)	584 mm (27.5" / 650B)	584 mm (27.5" / 650B)	584 mm (27.5" / 650B)
Freilaufkörper	-	-	Shimano forged (ASF)	SRAM XD MTB (ASRA)
Freilaufsystem	-	-	Ratchet System 18	Ratchet System 18
Artikelnummer	W0M1700AGIXSA05104	W0M1700BGIXSA05105	W0M1700NGDLSA05106	W0M1700NGDRSA05107

## 622 MM (29" / 700C)



Attribute	FRONT WHEEL	FRONT WHEEL	REAR WHEEL	REAR WHEEL
<b>Achssystem</b>	15 mm Thru axle	15 mm Thru axle	12 mm Thru axle	12 mm Thru axle
<b>Einbaubreite</b>	100 mm	110 mm Boost	142 mm	142 mm
<b>Nettogewicht</b>	842 g	848 g	977 g	953 g
<b>Lauftraddurchmesser</b>	622 mm (29" / 700C)	622 mm (29" / 700C)	622 mm (29" / 700C)	622 mm (29" / 700C)
<b>Freilaufkörper</b>	-	-	Shimano forged (ASF)	SRAM XD MTB (ASRA)
<b>Freilaufsystem</b>	-	-	Ratchet System 18	Ratchet System 18
<b>Artikelnummer</b>	W0M1700AEIXSA05116	W0M1700BEIXSA05117	W0M1700NEDLSA05118	W0M1700NEDRSA05119

### Bedienungsanleitungen

- Laufräder Bedienungsanleitung alle (PDF)  
[Download](#)
- Laufräder technisches Handbuch SPLINE (PDF)  
[Download](#)
- Reifendimension/-druck (PDF)  
[Download](#)
- Laufräder ASTM & Systemgewicht (PDF)  
[Download](#)

FINDE DAS PASSENDE **UMRÜST-KIT** UM DEINE NABE UMZURÜSTEN!



**UMRÜST  
TABELLEN**

---

© DT Swiss  
scroll