


Rahmengröße	XS	S	M	L	XL	XXL
A Oberrohr*	550	570	590	610	630	650
B Steuerrohr*	104	111	118	125	132	139
C Sitzrohr*	460	460	460	460	490	540
D Hinterbaulänge*	420	420	420	420	430	430
E Radstand*	1032	1052	1072	1092	1112	1132
H Tretlager-Drop*	-30	-30	-30	-30	-30	-30
I Sitzrohrwinkel	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°	73.5°
J Steuerrohrwinkel	70°	70°	70°	70°	70°	70°
K Gabelbauhöhe*	475	475	475	475	475	475
Gewicht (in Gramm)	1490	1540	1590	1640	1690	1740

* in mm

Umrechnungstabelle für die Geometrieänderung bei Verwendung von Gabeln mit geringerer oder größerer Bauhöhe als angegeben (K=475 mm).

K	-20	-10	+10	+20	+30	+40
A Oberrohr	-3	-1.5	+1.5	+3	+4.5	+6
E Radstand	-7	-3.5	+3.5	+7	+10.5	+14
H Tretlager-Drop	-7.5	-3.5	+3.5	+7.5	+11	+14.5
I Sitzrohrwinkel	+1°	+0.5°	-0.5°	-1°	-1.5°	-2°
J Steuerrohrwinkel	+1°	+0.5°	-0.5°	-1.0°	-1.5°	-2°

Beispiel: Verbauen Sie z.B. eine Gabel mit +20mm Einbaulänge, ändern sich die Geometriedaten des Rahmens um die unter +20 angegebenen Werte.



107

