



Spezifikationen für 2017 Öl-, Luft- und Schraubenfedern Vorderradfederung



Ölvolumen und Schmiermittel

		DÄMPFER						FEDER					
GABEL	MODELL	Dämpfer	Standrohr			Unteres Gabelbein		Feder	Standrohr		Unteres Gabelbein		
			RockShox® Federungsöl	Ölstand* (mm)	Volumen (mL)	RockShox Federungsöl	Volumen (mL)		Schmier- mittel	Volumen (mL)	RockShox Federungsöl	Volumen (mL)	
30™ Gold	RL 26	Motion Control™	5wt	80-85	85	15wt	5	Solo Air™	5wt	3-6	15wt	10	
	RL 27,5				102								
	RL 29												
30 Silver	TK 26	TurnKey™	5wt	80-85	100	15wt	5	Solo Air	5wt	3-6	15wt	10	
	TK 27,5				123			Solo Air					
	TK 29				122			Schrauben- feder- Schmierfett	-				
Bluto™	RCT3	Motion Control	5wt	71-77	106	15wt	5	Solo Air	Grease Air Piston	-	15wt	5	
	RL												
BoXXer®	World Cup	Charger	3wt	-	Bleed	0w-30	10	Solo Air	Grease Air Piston	-	0w-30	10	
	Team											20	
	RC	Motion Control IS	5wt	95-104	290			Schrauben- feder	Schrauben- feder- Schmierfett	-			
Domain™ Dual Crown	RC	Motion Control IS	5wt	103-109	325	15wt	10	Schrauben- feder	Schrauben- feder- Schmierfett	-	15wt	40	
Lyrik™	RCT3	Charger	3wt	-	Bleed	0w-30	10	Solo Air Dual Position Air™	Grease Air Piston	-	0w-30	10	
	RC												

*Ölstand: Messen Sie von der Oberseite des Gabelkopfes (über dem Standrohr) bis zur Oberfläche des Öls.

Ölvolumen und Schmiermittel

		DÄMPFER					FEDER					
GABEL	MODELL	Dämpfer	Standrohr			Unteres Gabelbein		Feder	Standrohr		Unteres Gabelbein	
			RockShox® Federungsöl	Ölstand* (mm)	Volumen (mL)	RockShox Federungsöl	Volumen (mL)		Schmier- mittel	Volumen (mL)	RockShox Federungsöl	Volumen (mL)
Paragon™ Gold	RL	Motion Control™	5wt	80-85	87	15wt	12	Solo Air™	5wt	3-6	15wt	12
Paragon Silver	TK	Turnkey™	5wt	80-85	100	15wt	12	Schrauben- feder	Schrauben- feder- Schmierfett	-	15wt	12
Pike®	RCT3	Charger	3wt	-	Entlüften	0w-30	10	Solo Air	Schmierfett	-	0w-30	10
	RC							Dual Position Air™				
	DJ							Solo Air				
Reba®	RL	Motion Contol	5wt	71-77	106	15wt	5	Solo Air	Schmierfett	-	15wt	5
Recon™ Gold	RL	Motion Contol	5wt	80-85	133	15wt	6	Solo Air	5wt	3-6	15wt	6
	TK	TurnKey										
Recon Silver	RL	Motion Control	5wt	80-85	118	15wt	6	Solo Air	5wt	3-6	15wt	6
	RL (Boost)				140							
	TK	Turnkey			150			Schrauben- feder	Schrauben- feder- Schmierfett	-		12
					118							
Revelation™	RCT3	Motion Control	5wt	82-88	134	15wt	5	Solo Air	Schmierfett	-	15wt	5
	RL											
RS-1™	-	Accelerator	5wt	-	Entlüften	15wt	5-10	Solo Air	Schmierfett	-	15wt	5-10

*Ölstand: Messen Sie von der Oberseite des Gabelkopfes (über dem Standrohr) bis zur Oberfläche des Öls.

Ölvolumen und Schmiermittel

		DÄMPFER					
GABEL	MODELL	Dämpfer	Standrohr			Unteres Gabelbein	
			RockShox® Federungsöl	Ölstand* (mm)	Volumen (mL)	RockShox Federungsöl	Volumen (mL)
Sektor™ Gold	RL	Motion Control™	5wt	80-85	130	15wt	5-8
					125		
Sektor Silver	RL	Motion Control	5wt	80-85	150	15wt	6
	RL (Boost)				140		
SID®	RLC	Charger	3wt	-	Entlüften	15wt	5
	World Cup						
	RL	Motion Control	5wt	71-77	100		
	XX						
XC™ 30	TK	Turnkey™	5wt	80-85	143	-	-
Yari™	RC	Motion Control	5wt	100-106	180	0w-30	10

FEDER				
Feder	Standrohr		Unteres Gabelbein	
	Schmier- mittel	Volumen (mL)	RockShox Federungsöl	Volumen (mL)
Solo Air™	5wt	3-6	15wt	3-8
Dual Position Coil™	Schrauben- feder- Schmierfett	-		10-16
Solo Air	5wt	3-6	15wt	6
Solo Air	Schmierfett	-	15wt	5
Schrauben- feder	Schrauben- feder- Schmierfett	-	-	-
Solo Air	Schmierfett	-	0w-30	10
Dual Position Air™				

*Ölstand: Messen Sie von der Oberseite des Gabelkopfes (über dem Standrohr) bis zur Oberfläche des Öls.

Luftdruck für Luftfedern

GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD (in)	FEDERWEG (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX, PSI
30™ Gold	Solo Air™	26	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	-	265 psi
		27,5 29	100	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	-	205 psi
		27,5 29	120							
30 Silver	Solo Air	26	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	-	265 psi
		27,5 29	100	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	-	205 psi
		27,5	120							
Bluto™	Solo Air	26	80 100 120	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	-	200 psi
BoXXer® World Cup	Solo Air	26 27,5	200	50-65 psi	65-80 psi	80-95 psi	95-110 psi	110-125 psi	125+ psi	165 psi
Lyrik™	Solo Air	27,5 27,5B*	160	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi
		29 29B*/27,5+	150 160							
		27,5 27,5B* 29 29B*/27,5+	170 180	35-45 psi	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85+ psi	148 psi
	Dual Position Air™	27,5 27,5B*	160	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
		29 29B*/27,5+	150 160							
		27,5 27,5B*	170 180	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi

Luftdruck für Luftfedern

GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD (in)	FEDERWEG (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX, PSI
Pike®	Solo Air™	27,5 27,5B* 29 29B*/27,5+	120	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115+ psi	163 psi
		29+								178 psi
		27,5 27,5B* 29 29B*/27,5+ 29+	130 140	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
		26 27,5 27,5B* 29 29B*/27,5+ 29+	150 160	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi
	Dual Position Air™	26 27,5 27,5B* 29 29B*/27,5+	150 160	45-65 psi	65-85 psi	85-105 psi	105-125 psi	125-145 psi	145+ psi	248 psi
		29+	150 160	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
Pike DJ	Solo Air	26	100	100-115 psi	115-130 psi	130-145 psi	145-160 psi	160-175 psi	175+ psi	250 psi
			140	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115+ psi	163 psi
Reba®	Solo Air	29 29B*/27,5+	80	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	-	200 psi
		27,5 27,5B* 29 29B*/27,5+	100 120							

Luftdruck für Luftfedern

GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD (in)	FEDERWEG (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX, PSI
Recon™ Gold	Solo Air™	27,5 29	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	-	265 psi
			100 120	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	-	205 psi
Recon Silver	Solo Air	27,5 29	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	-	265 psi
		27,5 27,5 B* 29 29 B*/27,5+	100 120	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	-	205 psi
Revelation™	Solo Air	29 29B*/27,5+	120	65-85 psi	75-100 psi	85-115 psi	95-125 psi	125+ psi	-	190 psi
		27,5 27,5B* 29 29B*/27,5+	130 140							
		27,5 27,5B*	150							
RS-1™	Solo Air	27,5 29 29+	100 120	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	-	200 psi
Sektor™ Gold	Solo Air	27,5 29	130 140 150	40-60 psi	60-75 psi	75-90 psi	90-105 psi	105+ psi	-	225 psi
Sektor Silver	Solo Air	27,5 27,5B* 29 29B*/27,5+	130 140	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	-	200 psi
		27,5B*	150							

Luftdruck für Luftfedern

GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD (in)	FEDERWEG (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX, PSI
Yari™	Solo Air	27,5 27,5B* 29 29B*/27,5+	120 130 140	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
		29+	120	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115+ psi	178 psi
			130 140	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
		27,5 27,5B* 29 29B*/27,5+ 29+	150 160	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi
		27,5 27,5B* 29 29B*/27,5+	170 180	35-45 psi	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85+ psi	148 psi
Yari	Dual Position Air™	27,5 27,5B* 29 29B*/27,5+ 29+	150 160	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
		27,5 27,5B*	170 180	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi
GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD (in)	FEDERWEG (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX, PSI
SID®	Solo Air	29 29B*/27,5+	80 100	<70 psi	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	195 psi
		27,5 27,5B*	100							
GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD	FEDERWEG (mm)	-	<132 lbs (<60 kg)	132-155 lbs (60-70 kg)	155-176 lbs (70-80 kg)	176-198 lbs (80-90 kg)	>198 lbs (>90 kg)	MAX, PSI
Paragon™ Gold	Solo Air	700c	50 65	-	<90 psi	90-100 psi	100-125 psi	125-135 psi	135+ psi	165 psi

Federhärten für Schraubenfedern

GABEL	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)
30™ Silver	Silber Extraweich	Gelb Weich	Rot Mittel	Blau Hart	Schwarz Extrahart
BoXXer®					
Domain™ Dual Crown					
Recon™ Silver					
Sektor™ Gold					
XC™ 30					

SRAM®

www.sram.com



UNTERNEHMENSSITZ ASIEN
SRAM Taiwan
No. 1598-8 Chung Shan Road
Shen Kang Hsiang, Taichung City
Taiwan R.O.C.

WELTWEITER HAUPTSITZ
SRAM LLC
1000 W. Fulton Market, 4th Floor
Chicago, Illinois 60607
USA

UNTERNEHMENSSITZ EUROPA
SRAM Europe
Paasbosweg 14-16
3862ZS Nijkerk
The Netherlands