

Einsatzbereich Kategorie 5

Fahrräder dieser Kategorie können zusätzlich zu den in Kategorien 1, 2, 3 und 4 genannten Einsatzbedingungen auch für extreme Sprünge und Abfahrten in rauem Gelände bei Geschwindigkeiten über 40 km/h eingesetzt werden.

Usage Condition 5

This is a set of conditions for operation of a bicycle that includes Condition 1, 2, 3 and 4; extreme jumping; or downhill grades on rough trails at speeds in excess of 40 km/h; or a combination thereof.

SENNES

DE	EN	XS	S	M	L	XL
A Reach	Reach	407mm	421mm	449mm	471mm	490mm
B Stack	Stack	598mm	598mm	598mm	598mm	598mm
C Oberrohr (Horizontal)	Top Tube (horizontal)	544mm	578mm	586mm	613mm	627mm
D Oberrohr (Parallel)	Top Tube (parallel)	509mm	526mm	552mm	575mm	588mm
E Sitzrohlänge	Seat Tube Length	410mm	420mm	440mm	460mm	480mm
F Einbaulänge Dämpfer	Length Shock	240x76mm	240x76mm	240x76mm	240x76mm	240x76mm
G Sitzwinkel	Seat Angle	77,0°	77,0°	77,0°	77,0°	77,0°
H Sitzwinkel (Parallel)	Seat Angle (parallel)	69,0°	69,0°	69,0°	69,0°	69,0°
I Kettenstrebe	Chain Stay	430-442,5mm	430-442,5mm	430-442,5mm	430-442,5mm	430-442,5mm
J Radstand	Wheel Base	1174mm	1188mm	1216mm	1243mm	1257mm
K Länge Front	Front - Center	744mm	758mm	786mm	813mm	827mm
L Tretlagerhöhe*	BB Height*	337mm	337mm	337mm	337mm	337mm
M Überstandshöhe*	Standover Height*	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
N Tretlagerabsenkung	BB Drop	-3mm	-3mm	-3mm	-3mm	-3mm
O Lenkwinkel	Head Angle	64,0°	64,0°	64,0°	64,0°	64,0°
P Nachlauf	Fork Rake	42mm	42mm	42mm	42mm	42mm
Q Gabel Einbaulänge	Fork Length	575mm	575mm	575mm	575mm	575mm
R Steuerrohr Länge	Head Tube Length	110mm	110mm	110mm	110mm	110mm


* 2,35" Reifen | 2,35" Tires

Alle Größen | All Sizes

Kettenführungsaufnahme	Chain Guide Mount	ISCG 03/05
Innenlager	BB	BSA 73mm
Umwerfer	Front Derailleur	S3/E-Type, Down-Pull
Bremsaufnahme	Brake Mount	Post Mount 180mm
Steuerrohr Durchmesser	Head Tube Diameter	oversized tapered (SHIS: ZS44 ZS56)
Durchmesser Sattelstütze	Seat Post Diameter	31,6mm
Durchmesser Sattelklemme	Seat Collar Diameter	34,9mm (35mm)
Hinterradachse	Rear Axle	12x148mm
Dämpferbushen (V/H)	Shock Bushings (F/R)	22,2x8mm / 22,2x8mm
Federweg	Travel	204mm



Rohrverlauf | Tubing Layout



Körpergrößen dienen nur als Orientierung, tatsächlich benötigte Rahmenhöhe ist auch abhängig von Fahrstil, Schrittlänge, etc.

Body sizes for orientation only, proper frame size may vary depending on riding style, inseam, reach, etc.